



## Maßblatt Drehstrommotor / dimensions three phase motor IM B5 [mm]

Typ	AC	ØD	DB	E	F	HA	PM	L	ØM	ØN	ØP	ØS
MS2-711-4	140	14	M5	30	5	119	M20*1.5	245	130	110	160	3,5

## technische Daten / technical data

Typ / type **MS2-711-4**

Leistung / power [kW] 0,25

Drehzahl / speed [upm] 1410

Anzahl der Pole/ number of poles 4

Nennstrom / rated current (400V) [A] 0,73

Leistungsfaktor / power factor [cos φ] 0,72

Wirkungsgrad / efficiency [100%] 68,5  
[75%] 68,5  
[50%] 67,1

Schutzart / degree of protection [IP] IP55

Drehmoment / torque [Nm] 1,8

Betriebsart / type of duty S1

Iso.Kl ≤90

max. Temperaturanstieg / temperature rise [K] ≤65

Frequenz / frequency [Hz] 50/60

Spannung / voltage 230/400 [Δ/Y] 50Hz  
265/460 [Δ/Y] 60Hz

Motorschutz / motor protection 3xPTC Kaltleiter

Herstellungsjahr / production year siehe Seriennummer 1. vier Stellen  
see serial number 1. four digits

Anzugs- zu Nennstrom / starting current [Ia/In] 6,1

Kipp- zu Nennmoment / pull-out torque [MK/Mn] 3,2

Anzugs- zu Nennmoment / starting torque [Ma/Mn] 3,1

Trägheitsmoment / moment of inertia [Kgm<sup>2</sup>] 0,00059

Lager / bearing [DE] 6202  
[NDE] 6202

max. Radialbelastung / max. radial force [N] 14,8098

Schalleistungspegel / noise level [dB] 55

Umgebungstemperatur / ambient temperature [°C] ≤40

Gewicht / weight [kg] 5,2

Aufstellungshöhe / altitude [m] ≤1000