



IEC 34-30

Maßblatt Drehstrommotor / dimensions three phase motor IM B3 [mm]

Typ	A	AB	AC	B	BB	C	PM	ØD	DB	E	F	H	HD	K	L
MX3-100L1-4	160	200	199	140	180	63	M25*1.5	28	M10	60	8	100	256	12	386

Technische Daten / technical data

Typ / type	MX3-100L1-4				
Leistung / power	[kW]	2,20	Anzugs- zu Nennstrom / starting current	[Ia/In]	6,5
Drehzahl / speed	[upm]	1440	Kipp- zu Nennmoment / pull-out torque	[MK/Mn]	2,3
Anzahl der Pole/ number of poles		4	Anzugs- zu Nennmoment / starting torque	[Ma/Mn]	2,2
Nennstrom / rated current (400V)	[A]	4,52	Trägheitsmoment / moment of inertia	[Kgm ²]	0,01024
Leistungsfaktor / power factor	[cos φ]	0,81	Lager / bearing	[DE] [NDE]	6206 6206
Wirkungsgrad / efficiency	[100%] [75%] [50%]	86,7 86,9 84,3	max. Radialbelastung / max. radial force	[N]	1350
Schutzart / degree of protection	[IP]	IP 55	Schalleistungspegel / noise level	[dB]	64
Drehmoment / torque	[Nm]	14,6	Umgebungstemperatur / ambient temperature	[°C]	≤40
Betriebsart / type of duty		S1	Gewicht / weight	[kg]	23,7
Iso.Kl		F	Aufstellungshöhe altitude	[m]	≤1000
max. Temperaturanstieg / temperature rise	[K]	≤70			
Frequenz / frequency	[Hz]	50/60			
Spannung / voltage		230/400 [Δ/Y] 50Hz 265/460 [Δ/Y] 60Hz			
Motorschutz / motor protection		3x PTC Kaltleiter / Thermistor			
Herstellungsjahr production year		siehe Seriennummer 1. vier Stellen see serial number 1. four digits			